



Artikel | S12000-00

WGR 5100

NSC-DMS-LCD Systemsprechstelle mit

LCD-Display (Touch-Screen), EN 54-16 Überwachte, mikroprozessorgesteuerte Systemsprechstelle

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 4,5" - Touch-Screen Display
- Frei programmierbare Funktions-Tasten
- 4 Audio-Eingänge für den Anschluss von externen Audio-Quellen
- Bis zu 5 Tastenerweiterungen mit jeweils 20 Tasten anschließbar
- Eingebauter Lautsprecher und Intercom-Funktion
- Anschlussbuchse für Headset
- PoE

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	PoE (RJ45), oder über zusätzlichen Netzteil-Eingang 48 VDC / 15 W
LCD-Anzeige	Auflösung 272 x 480, 4,5" Touchscreen
Anzahl der Audioeingänge	Anzahl der Audioausgänge 2 Kanäle (Monitorlautsprecher, Headset)
Ausgangsleistung	4 Kanäle / 2x Klinenstecker 3,5 mm
Monitorlautsprecher	0,5 W
Schalldruckpegel	78 dBA (@1m, 1 W)
Kopfhörerausgang (Headset)	Klinenstecker 3,5 mm
Mikrofon	Elektret, Schwanenhals
Betriebstemperatur	Anzahl der Tasten 5 + PushToTalk, zusätzlich drei Kontrollleuchten
Abmessungen	8°C bis 60°C
Gewicht	150x55x210 mm (BxHxT) 1,4 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 1488-CPR-0723/W