



Artikel | S12000-01

WGR 5100

NSC-DMS Systemsprechstelle, EN 54-16

Überwachte, mikroprozessorgesteuerte Systemsprechstelle

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 9 frei programmierbare Funktions-Tasten
- 4 Audio-Eingänge für den Anschluss von externen Audio-Quellen
- Bis zu 5 Tastenerweiterungen mit jeweils 20 Tasten anschließbar
- Eingebauter Lautsprecher und Intercom-Funktion
- Anschlussbuchse für Headset
- PoE

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	PoE (RJ45), oder über zusätzlichen Netzteil-Eingang 48 VDC / 15 W
Anzahl der Audioeingänge	Anzahl der Audioausgänge 2 Kanäle (Monitorlautsprecher, Headset)
Ausgangsleistung	4 Kanäle / 2x Klinenstecker 3,5 mm
Monitorlautsprecher	0,5 W
Schalldruckpegel	78 dBA (@1m, 1 W)
Kopfhörerausgang (Headset)	Klinenstecker 3,5 mm
Mikrofon	Elektret, Schwanenhals
Betriebstemperatur	Anzahl der Tasten 9 + PushToTalk, zusätzlich drei Kontrollleuchten
Abmessungen	8°C bis 60°C
Gewicht	120x55x210 mm (BxHxT) 1,4 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 1488-CPR-0723/W